

## Технические данные обогревателей настенных

| H  | Typ         | L                            | 40  | 60  | 80   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250  |
|----|-------------|------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23 | Clasic 22 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 307 | 460 | 613  | 766  | 958  | 1150 | 1341 | 1533 | 1724 | 1916 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 153 | 229 | 306  | 382  | 478  | 574  | 669  | 765  | 860  | 956  |
|    | Clasic 22 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 368 | 521 | 674  | 828  | 1019 | 1211 | 1402 | 1594 | 1786 | 1977 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 184 | 260 | 337  | 413  | 509  | 604  | 700  | 795  | 891  | 987  |
|    | Grande 23 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 541 | 811 | 1081 | 1352 | 1690 | 2027 | 2365 | 2708 | 3046 | 3384 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 270 | 405 | 540  | 674  | 843  | 1012 | 1180 | 1351 | 1520 | 1689 |
|    | Grande 23 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 649 | 919 | 1189 | 1460 | 1798 | 2136 | 2473 | 2816 | 3154 | 3493 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 324 | 459 | 594  | 728  | 897  | 1066 | 1234 | 1405 | 1574 | 1743 |

| H  | Typ         | L                            | 40  | 60   | 80   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250  |
|----|-------------|------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | Clasic 22 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 450 | 676  | 901  | 1127 | 1409 | 1690 | 1971 | 2253 | 2535 | 2817 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 225 | 337  | 450  | 562  | 703  | 843  | 984  | 1124 | 1265 | 1406 |
|    | Clasic 22 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 541 | 766  | 991  | 1217 | 1499 | 1780 | 2062 | 2344 | 2626 | 2907 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 270 | 382  | 495  | 607  | 748  | 888  | 1029 | 1169 | 1310 | 1451 |
|    | Quatro 42 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 627 | 940  | 1254 | 1567 | 1960 | 2351 | 2743 | 3140 | 3533 | 3925 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 313 | 469  | 626  | 782  | 978  | 1173 | 1369 | 1567 | 1763 | 1958 |
|    | Quatro 42 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 753 | 1065 | 1379 | 1693 | 2085 | 2476 | 2868 | 3265 | 3658 | 4050 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 376 | 532  | 688  | 845  | 1040 | 1236 | 1431 | 1629 | 1825 | 2021 |
|    | Grande 23 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 777 | 1167 | 1555 | 1944 | 2431 | 2916 | 3402 | 3882 | 4382 | 4869 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 388 | 582  | 776  | 970  | 1213 | 1455 | 1698 | 1937 | 2187 | 2429 |
|    | Grande 23 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 933 | 1322 | 1711 | 2100 | 2586 | 3072 | 3558 | 4038 | 4538 | 5024 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 466 | 660  | 854  | 1048 | 1291 | 1533 | 1775 | 2015 | 2264 | 2507 |

| H  | Typ         | L                            | 40   | 60   | 80   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250  |
|----|-------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 60 | Clasic 22 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 548  | 821  | 1095 | 1369 | 1711 | 2053 | 2396 | 2738 | 3080 | 3422 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 273  | 410  | 546  | 683  | 854  | 1025 | 1195 | 1366 | 1537 | 1708 |
|    | Clasic 22 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 657  | 931  | 1205 | 1478 | 1821 | 2163 | 2505 | 2847 | 3190 | 3532 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 328  | 464  | 601  | 738  | 908  | 1079 | 1250 | 1421 | 1592 | 1762 |
|    | Quatro 42 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 742  | 1111 | 1482 | 1853 | 2316 | 2779 | 3242 | 3711 | 4175 | 4639 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 370  | 554  | 739  | 924  | 1156 | 1387 | 1618 | 1852 | 2083 | 2315 |
|    | Quatro 42 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 890  | 1259 | 1630 | 2001 | 2464 | 2927 | 3390 | 3859 | 4323 | 4787 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 444  | 628  | 813  | 998  | 1230 | 1461 | 1692 | 1926 | 2157 | 2389 |
|    | Grande 23 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 925  | 1389 | 1851 | 2314 | 2892 | 3471 | 4050 | 4635 | 5214 | 5794 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 462  | 693  | 924  | 1155 | 1443 | 1732 | 2021 | 2313 | 2602 | 2891 |
|    | Grande 23 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 1110 | 1574 | 2036 | 2499 | 3077 | 3656 | 4235 | 4820 | 5399 | 5979 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 554  | 785  | 1016 | 1247 | 1535 | 1824 | 2113 | 2405 | 2694 | 2984 |

| H  | Typ         | L                            | 40   | 60   | 80   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 225  | 250  |
|----|-------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80 | Clasic 22 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 612  | 918  | 1224 | 1531 | 1914 | 2296 | 2679 | 3062 | 3445 | 3827 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 306  | 458  | 611  | 764  | 955  | 1146 | 1337 | 1528 | 1719 | 1910 |
|    | Clasic 22 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 735  | 1041 | 1347 | 1653 | 2036 | 2419 | 2801 | 3184 | 3567 | 3950 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 367  | 519  | 672  | 825  | 1016 | 1207 | 1398 | 1589 | 1780 | 1971 |
|    | Quatro 42 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 830  | 1246 | 1660 | 2076 | 2595 | 3114 | 3632 | 4158 | 4678 | 5198 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 414  | 622  | 829  | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2075 | 2334 | 2594 |
|    | Quatro 42 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 986  | 1401 | 1816 | 2231 | 2751 | 3269 | 3788 | 4314 | 4834 | 5353 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 492  | 699  | 906  | 1113 | 1373 | 1631 | 1890 | 2153 | 2412 | 2671 |
|    | Grande 23 V | Тепловая мощность 75/65/20°C | 1015 | 1522 | 2030 | 2537 | 3171 | 3806 | 4440 | 5082 | 5717 | 6353 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 506  | 760  | 1013 | 1266 | 1582 | 1899 | 2216 | 2536 | 2853 | 3170 |
|    | Grande 23 C | Тепловая мощность 75/65/20°C | 1218 | 1725 | 2233 | 2740 | 3374 | 4009 | 4643 | 5285 | 5920 | 6556 |
|    |             | Тепловая мощность 55/45/20°C | 608  | 861  | 1114 | 1367 | 1684 | 2000 | 2317 | 2637 | 2954 | 3271 |

Normatywne moce cieplne [WAT] wg PN EN 442-1:1999/A1:2005 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu  $T_i = 20^{\circ}\text{C}$   
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze: 0,6 MPa. Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza:  $95^{\circ}\text{C}$

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Все настенные обогреватели высотой 23 см доступны в напольном варианте.**

Клапанный вкладыш Danfoss, каталожный номер 013L3269, в который оснащены обогреватели с нижним питанием (тип V) сотрудничают со следующими головками: Danfoss RTS EVERIS 4230 каталожный номер 013L4230 и Mera Therm каталожный номер GS.03-06, GS.03-01 и GS.03-02 и Schlösser typ 6002.0003 и 6001 00015.

Рекомендуется, чтобы расстояние обогревателя от уровня пола и расстояние обогревателя от подоконника составляло минимально 10 см. Минимальное расстояние обогревателя от подоконника и пола должно составлять 7 см. В случае монтажа обогревателя на расстоянии большим чем 7 см, а меньшим чем 10 см, мощность обогревателя следует увеличить на 10%.

## Сертификат испытаний обогревателей Verano-konwektor давлением на 10 бар

Самые новые результаты испытаний, проходившие в соответствии с нормой **EN 442-1**, показали, что допустимое рабочее давление для обогревателей **Verano-konwektor** составляет **1,0 Мпа (10 атмосфер)**.

Результаты испытаний в **Институте Аккредитации в Праге** показали также, что обогреватели **Verano-konwektor** могут работать при давлении соответствующем **17 атмосферам (1,7 Мпа)**.

Принимая во внимание очень высокое давление, на котором испытывались обогреватели Verano-konwektor, данные приборы могут использоваться во всех типах отопительных систем.