

Технические данные обогревателей напольных

Обогревательные мощности напольных конвекторов

H	Typ	L	60	80	100	125	150	175	200	225	250
10	Clasic 12 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	316	422	527	659	685	791	1056	1188	1320
		Moc grzewcza 55/45/20°C	158	211	263	329	342	395	527	593	659
	Clasic 12 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	350	456	561	693	719	825	1090	1222	1354
		Тепловая мощность 55/45/20°C	175	228	280	346	359	412	544	610	676
	Grande 13 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	516	688	861	1076	1119	1291	1724	1944	2160
		Тепловая мощность 55/45/20°C	257	343	430	537	558	644	860	970	1078
	Grande 13 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	572	744	917	1132	1175	1347	1780	2000	2216
		Тепловая мощность 55/45/20°C	285	371	458	565	586	672	888	998	1106

H	Typ	L	60	80	100	125	150	175	200	225	250
16	Clasic 22 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	376	501	626	783	814	939	1254	1411	1568
		Тепловая мощность 55/45/20°C	188	250	312	391	406	469	626	704	782
	Clasic 22 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	417	542	667	824	855	980	1295	1452	1609
		Тепловая мощность 55/45/20°C	208	270	333	411	427	489	646	725	803
	Grande 23 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	630	841	1050	1313	1365	1575	2104	2367	2630
		Тепловая мощность 55/45/20°C	314	420	524	655	681	786	1050	1181	1312
	Grande 23 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	698	909	1118	1381	1433	1643	2172	2435	2698
		Тепловая мощность 55/45/20°C	348	454	558	689	715	820	1084	1215	1346

Нормативные тепловые мощности [Вт] по норме PN EN 442-1:1999/A1:2005 для температуры воздуха в помещении $T_i = 20^\circ\text{C}$
Максимально допустимое рабочее давление: 0,6 МПа. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все напольные конвекторы доступны в настенной варианте.

Клапанный вкладыш Danfoss, каталожный номер 013L3269, в который оснащены обогреватели с нижним питанием (тип V) сотрудничают со следующими головками: Danfoss RTS EVERIS 4230 каталожный номер 013L4230, Mera Therm каталожный номер GS.03-06, GS.03-01 и GS.03-02 и Schlösser typ 6002.0003 и 6001 00015.

Рекомендуется, чтобы расстояние обогревателя от уровня пола и расстояние обогревателя от подоконника составляло по крайней мере 10 см. Минимальное расстояние обогревателя от подоконника и пола должно составлять 7 см. В случае монтажа обогревателя на расстоянии большим чем 7 см, а меньшем чем 10 см, мощность обогревателя следует увеличить на 10%.

Сертификат испытаний обогревателей Verano-konwektor давлением на 10 бар

Самые новые результаты испытаний, проходившие в соответствии с нормой **EN 442-1**, показали, что допустимое рабочее давление для обогревателей Verano-konwektor составляет **1,0 МПа (10 атмосфер)**. Результаты испытаний в **Чешском Институте Аккредитации в Праге** показали, что обогреватели **Verano-konwektor** успешно прошли испытание давлением, соответствующем **17 атмосферам(1,7 МПа)**.

Принимая во внимание очень высокое давление, на котором испытывались обогреватели Verano-konwektor, данные приборы могут использоваться во всех типах отопительных систем.