

Напольный лавочный конвектор Verano-konwektor

Напольный лавочный конвектор Verano-konwektor – идеальное решение для помещений, где необходимо сэкономить место и максимально эффективно использовать пространство. Кроме своей основной функции – обогрева помещения, он находит применение также в качестве места для сидения. Напольные лавочные конвекторы доступны в двух вариантах по высоте: 10 см и 16 см. Длина конвекторов составляет от 70 до 235 см.

Строение напольного лавочного конвектора

В комплект напольного конвектора Verano-konwektor входит:

- гладкий корпус из оцинкованной стали, стандартно окрашенный в белый цвет RAL 9003; существует возможность окраски в любой цвет из гаммы RAL,
- медно-алюминиевый теплообменник,
- развоздушивающий клапан,
- клапанный вкладыш Danfoss (при подключении снизу - тип V)
- подводящие патрубки на ½"
- консоли (ножки) высотой 10 см,
- крепления сиденья

В комплект поставки **НЕ входит** деревянное сиденье. Оно поставляется самостоятельно.



Технические данные

Тепловая мощность напольных конвекторов лавочного типа

H	Тип	L	70	90	110	135	160	185	210	235
10	Конвектор лавочный Classic 12 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	370	475	580	711	843	976	1108	1240
		Тепловая мощность 55/45/20°C	185	237	289	355	421	487	553	619
	Конвектор лавочный Classic 12 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	404	509	615	746	877	1009	1143	1274
		Тепловая мощность 55/45/20°C	202	254	307	372	438	503	570	636
	Конвектор лавочный Grande 13 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	603	775	946	1162	1376	1592	1810	2026
		Тепловая мощность 55/45/20°C	301	387	472	580	687	794	903	1011
	Конвектор лавочный Grande 13 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	659	831	1002	1218	1432	1648	1866	4164
		Тепловая мощность 55/45/20°C	329	415	500	608	715	822	931	2078

H	Тип	L	70	90	110	135	160	185	210	235
16	Конвектор лавочный Classic 22 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	439	564	689	845	1002	1159	1317	1474
		Тепловая мощность 55/45/20°C	219	281	344	422	500	578	657	736
	Конвектор лавочный Classic 22 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	480	605	730	886	1043	1199	1358	1514
		Тепловая мощность 55/45/20°C	240	302	364	442	520	598	678	755
	Конвектор лавочный Grande 23 V	Тепловая мощность 75/65/20°C	735	945	1156	1418	1680	1944	2209	2472
		Тепловая мощность 55/45/20°C	367	472	577	708	838	970	1102	1234
	Конвектор лавочный Grande 23 C	Тепловая мощность 75/65/20°C	804	1013	1224	1486	1748	2012	2277	2540
		Тепловая мощность 55/45/20°C	401	505	611	742	872	1004	1136	1267

Расчётная тепловая мощность (Вт) по норме PN EN 442-1:1999/A1:2005 для температуры воздуха в помещении $T_i = 20^\circ\text{C}$
 Максимально допустимое рабочее давление: 0,6 МПа. Максимально допустимая рабочая температура: 95°C

Сертификат испытаний обогревателей Verano-konwektor давлением на 10 бар

Самые новые результаты испытаний, проходившие в соответствии с нормой **EN 442-1**, показали, что допустимое рабочее давление для обогревателей **Verano-konwektor** составляет **1,0 Мпа (10 атмосфер)**.

Результаты испытаний в **Институте Аккредитации в Праге** показали также, что обогреватели **Verano-konwektor** могут работать при давлении соответствующем **17 атмосферам (1,7 Мпа)**. Принимая во внимание очень высокое давление, на котором испытывались обогреватели Verano-konwektor, данные приборы могут использоваться во всех типах отопительных систем.